



## это финишное покрытие

которое закрепляет результат и одновременно меняет восприятие отделки

для любых оснований

тонирующий эффект

надежно защищает

подчеркивает рельеф

## Характеристики

### Состав

Вода, сополимер стиролакриловой дисперсии, специальные наполнители, воск, функциональные добавки

### Расход

~0,1-0,2 кг/м<sup>2</sup>, точный расход определяется пробным нанесением на объекте

### Время высыхания

На ощупь – 1 ч, полное высыхание – 24 ч при 20±2°C и 65% относительной влажности воздуха, влажная уборка не ранее, чем через 28 дней.

Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды

### Условия нанесения

— от +5 до +30°C  
— относительная влажность воздуха – 65%

### Хранение

18 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от 5°C до 30°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

## Инструкция

### Область применения

Финишное лессирующее покрытие для создания декоративных эффектов и защиты поверхностей. Используется внутри помещений на стенах, потолках, колоннах и декоративных элементах. Применяется для усиления фактуры и создания плавных тонированных переходов

### Подготовка поверхности

Основание должно быть предварительно подготовленным, чистым, сухим и однородным

Фактурную основу после полного высыхания можно отшлифовать мелкой наждачной бумагой для сглаживания. Удалить образовавшуюся пыль щеткой или пылесосом

### Техника нанесения

1. Перемешайте материал перед применением.
2. Для ярко выраженной фактуры:
  - Наносите материал небольшими участками кистью или валиком в разных направлениях.
  - Сразу круговыми движениями влажной синтетической губкой или варежкой удалите лак с выступающих частей, оставляя его в углублениях
3. Для слабо выраженной фактуры:
  - Наносите материал шпателем или кельмой тонким «на сдир», снимая излишки с вершин фактуры
4. Для усиления декоративного эффекта рекомендуется нанесение в 2 слоя



Есть что сказать?  
Оставьте отзыв на сайте



Инструменты  
для нанесения