



Plastic Extra

супер-белая матовая
акриловая краска
для интерьеров

Наносится на бетон, кирпич, штукатурку, гипсокартон, ДСП, ДВП, а также на все виды обоев под покраску. Обладает высокой укрывистостью, отлично ложится, не трескается, легко наносится даже на неровные поверхности.

Пластичная формула обеспечивает долговечность, устойчивость к механическим повреждениям, влагостойкость. Экологична, без запаха, пожаробезопасна (КМ1). Поверхность можно протирать мягкой тканью или губкой — влажная уборка допускается без моющих средств. Идеальный выбор для чистых, белых, практичных и долговечных интерьеров.

легко наносится

можно мыть

высокая адгезия

пожаробезопасная

без запаха

высокоукрывистая

Характеристики

Состав: дисперсия акрилового полимера, наполнитель, диоксид титана, технологические добавки, вода

Расход в один слой: ~1 л/10-12 м²

Цвет: база А (белый)

Колеровка: ручным и машинным методом универсальными пигментными пастами или колорантом на водной основе

Время высыхания:

- сухой на ощупь – 1 час
- межслойная сушка – 4-6 часов
- полное высыхание – 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение: 24 месяца в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Предназначена для окрашивания стен и потолков в жилых и общественных помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой.

Подходит для нанесения практически на любые предварительно подготовленные минеральные основания (бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипсовые и гипсокартонные плиты), ДСП, ДВП, а также на все типы обоев под покраску.

Подготовка

Основание — чистое, сухое, ровное, прочное. Удалить отслоения. Эмаль/масляную краску заматовать наждачной бумагой. Дефекты зашпатлевать, отшлифовать. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Primer Silicone.

Нанесение

Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Имеющиеся на поверхности остатки отслаивающихся старых покрытий, в том числе меловую побелку, тщательно удалить. Поверхности, ранее окрашенные эмалью или масляной краской, обработать наждачной бумагой до матовости. Дефекты поверхности зашпатлевать, отшлифовать. Для укрепления поверхности, её обеспыливания и уменьшения впитывающей способности обработать Грунтом глубокого проникновения Astarfix.

Инструменты
для нанесения



Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте