



Palta

декоративная камешковая
штукатурка на акриловой
основе

Идеальна как финишный слой в системах «мокрый фасад» наружной теплоизоляции. Особенно эффективна на участках с высокой нагрузкой — входах, коридорах, лестничных клетках, цоколях, парапетах, балюстрадах, проёмах окон и дверей.

Устойчива к механическим повреждениям, морозам, перепадам температур, дождю, снегу. Обладает высокой адгезией, эластичностью, хорошо пропускает пар — стены «дышат». Не поддерживает горение, экологична, не выгорает на солнце.

паропроницаемая

скрывает дефекты

высокопрочная

экологичная

атмосферостойкая

Характеристики

Расход: ~2,5-3,0 кг/м²

Цвет: белый

Колеровка: индивидуальная, колорантами Bayramix; производственная — по Цветовой карте каталога «Текстурный покрытия Bayramix», системам NCS, RAL

Время высыхания:

- на ощупь — 12 часов
- полное высыхание — 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха — 65%

Хранение: 18 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Декоративное рельефное покрытие для фасадов и интерьеров. Основания: все минеральные — асбестоцемент, гипс, ДСП, ДВП, фанера, гипсокартон, бетон. Финишный слой в системах «мокрого типа» наружной теплоизоляции. Особо эффективна на участках с повышенным истиранием (входы, коридоры, лестницы) и поверхностях, подверженных загрязнению и осадкам (цоколи, парапеты, балюстрады, проёмы).

Подготовка

Основание — чистое, сухое, ровное, прочное. Высокогигроскопичные основания обработать грунтом глубокого проникновения Primer Astarfix. Нанести укрывающий грунт Astar Кварцевый, подколерованный в цвет. Наносить Palta после полного высыхания грунта.

Нанесение

Наносить без перерыва «от угла до угла», стыки/углы — малярный скотч. Слой — 1,5–2 крошки. При желании через 20–30 мин. заглаживать чистым влажным инструментом для снижения шероховатости. Инструмент — нержавеющая затирка и мастерок.

