



Лак BS-35

универсальный акриловый лак для наружных и внутренних работ

Придаёт поверхности шелковисто-матовый блеск, подчёркивает естественную текстуру древесины, не скрывает её рисунок. Обладает высокой прочностью и эластичностью, устойчив к влажному истиранию (1 класс), перепадам температур и ультрафиолету. Хорошо держится на разных основаниях, не трескается, не желтеет со временем.

Экологичен, практически без запаха. Защищает от влаги, загрязнений, сохраняет внешний вид надолго.

Прост в нанесении — идеален для защиты и декорации стен, элементов из дерева, фасадов и интерьерных конструкций.

легко наносится

экологически чистый

пожаро- и взрывобезопасен

без запаха

Характеристики

Расход в один слой: ~0,15-0,20 кг/м²

Цвет: молочно-белый. Прозрачный после высыхания

Время высыхания:

- сухой на ощупь – 1 час
- полное высыхание – 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение: 18 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Применяется для декоративной отделки деревянных и минеральных поверхностей, таких как кирпичная кладка, бетон, цементные и готовые дисперсионные штукатурки.

Не применять в качестве напольного покрытия.

Подготовка

Поверхность должна быть сухой, ровной и чистой. Все масла, грязь, остатки органических веществ и старых покрытий удалить, дефекты зашпатлевать, поверхность обеспылить. Отслаивающийся старый лак должен быть удален с основания. Если изделие из дерева содержит трещины, глубокие царапины или сколы, их следует отремонтировать при помощи шпатлевки для дерева; после высыхания шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой P240 и обеспылить.

Перед окраской рекомендуется предварительно обработать древесину антисептическим биозащитным грунтом Universal Primer.

Нанесение

Тщательно перемешайте материал перед началом работ. Лак готов к применению. Наносить кистью, валиком или краскопультом в два слоя по направлению волокон древесины. При необходимости при нанесении первого слоя допускается разбавление водой не более 5%, финишный слой наносить без разбавления.

Инструменты
для нанесения



Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте