



## ЭТО декоративное покрытие

с фактурой, напоминающей след ветра на песке, но без блеска, в чистом матовом исполнении

матовая фактура

тонкий слой

практически без запаха

скрывает дефекты

## Характеристики

### Состав

Специальный наполнитель, вода, сополимер стиролакриловой дисперсии, функциональные добавки

### Расход

~0,25 кг/м<sup>2</sup> в один слой. Рекомендовано нанесение в 1 слой. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте

### Время высыхания

На ощупь – 1 ч, полное высыхание – 24 ч при 20±2°C и 65% относительной влажности воздуха

### Условия нанесения

От +5 до +30°C; относительная влажность воздуха – 65%

### Хранение

24 месяца в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от 5°C до 30°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

### Колеровка

Осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу

## Инструкция

### Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным. Удалите старые отслаивающиеся покрытия, включая меловую побелку. Поверхности, окрашенные эмалью или масляной краской, обработайте наждачной бумагой до матовости. Все дефекты зашпаклюйте и отшлифуйте

### Грунтование

Нанесите укрепляющий грунт глубокого проникновения (например, Bayramix Astarfix) для обеспыливания и снижения впитываемости. Затем с помощью валика нанесите заколерованную грунт-краску (например, Bayramix Укрывающий) равномерным слоем. Дайте высохнуть 4-6 часов

### Нанесение покрытия

Тщательно перемешайте материал, при необходимости слегка разбавьте водой. Равномерно нанесите кистью разнонаправленными движениями. Дайте покрытию высохнуть 2-4 часа

### Важно:

Полная прочность покрытия достигается через 28 дней



Есть что сказать?  
Оставьте отзыв на сайте



Инструменты  
для нанесения